

# SPECIFICHE TECNICHE

	MOD. MAJESTIC 1500	MOD. MAJESTIC 1600
ALTEZZA PUNTE	1000 mm	1050 mm
DIAM. ROTANTE SUL CARRO	1500	1600 mm
DISTANZA PUNTE	3000 - 16.000 mm	3000 - 16.000 mm
DIAM. ROTANTE IN FLANGIA	2000 mm	2100 mm
PORTATA TRA LE PUNTE	30000 - 40000 KG	30000 - 40000 KG
TESTA ATTACCO MANDRINO	ASA 20	ASA 20
FORO MANDRINO	150 - 250 mm	150 - 250 mm
GIRI MANDRINO 2 GAMME AUTOMATICHE	0 - 650 giri/min	0 - 650 giri/min
CORPO CONTROPUNTA	AUTOMATICO	AUTOMATICO
DIAMETRO CANOTTO CONTROPUNTA	250 - 300 mm	250 - 300 mm
ATTACCO CONTROPUNTA INTERNO	M 100	M 100
ATTACCO CONTROPUNTA ESTERNO	A RICHIESTA tipo ASA	A RICHIESTA tipo ASA
CORSA CANOTTO CONTROPUNTA	300/400 mm	300/400 mm
POTENZA <b>DOBPIO</b> MOTORE MANDRINO	55 (opz. 71)Kw in S1 <b>CADUNO</b>	55 (opz. 71)Kw in S1 <b>CADUNO</b>
<b>LAGHEZZA BANCALE</b>	<b>1200 mm</b>	<b>1200 mm</b>
<b>LARGHEZZA GUIDA</b>	<b>280 mm</b>	<b>280 mm</b>

